使う方に「簡単」「正確」そして「安心」を･･･
DHS-100Aシリーズの使い易さをそのままに、
機能を充実したDHS-132A登場！

Sparklet®

DHS-132A／132AP

Bluetooth® Handy Scanner RFID R/W

キーを1回押すだけで
読み取り・自動アップロード

これ1台で
バーコードスキャンと
RFIDタグの
リードライトに対応

iPhone®、iPad®へ
リアルタイムに送信

Bluetooth®搭載機

バーコード	RFID	Bluetooth® (SPP、HID)	CCD方式
ニッケル水素電池	アルカリ乾電池	IP54準拠	

- Bluetooth®搭載機とのコードレス運用が可能
- iPhone®、iPad®、Android™端末、Windows®端末に簡単接続
- 1回のキー操作で、読み取り・自動アップロード
- 液晶画面のバーコード読み取りが可能
- バーコードの1対1照合、1対N照合が可能
- RFIDタグの読み取りは、標準出力タイプ（DHS-132A）とパワフルな高出力タイプ（DHS-132AP）をラインナップ
- バイブレーター機能で騒音下でも確実な読み取り確認が可能
- 小型で軽量、持ち運びに便利、作業効率アップ
- 胸ポケットに入る、優れた携帯性
- 落下強度はコンクリート床面1.5mにも耐える性能

Bluetooth®バーコード／RFID対応ハンディスキャナ

Bluetooth®ハンディスキャナ
DHS-100Aシリーズ

使用事例

顧客情報活用管理システム図（DHS-132A/132AP）

●販売データの収集が迅速にできます。
●手書き入力が無くなり間違いが無くなります。
●在庫の適正化が図れます。
●売上データを販売戦略に活用できます。

設備点検管理システム図（DHS-132A/132AP）

●「何時、誰が、どの場所」の点検をしたかを適切に記録管理できます。
●手書き入力が無くなり業務の効率化が図れます。
●管理データのトレーサビリィテイを確保できます。

機能・外形寸法

名刺サイズで、握りやすい厚み

電池カバー

仕　様

項目		DHS-132A バーコードリーダ／ RFIDリーダライタ標準出力タイプ	DHS-132AP バーコードリーダ／ RFIDリーダライタ高出力タイプ
CPU		16ビット	
メモリ	FLASH ROM	プログラム、Bluetooth®接続先アドレス記憶	
	データ記憶用 不揮発メモリ	無し	
インジケータ		LED（緑、赤、青）	
ブザー		圧電サウンダ	
バイブレータ		有り	
操作キー		トリガーキー	
インターフェース		Bluetooth®　V3.0 Class2　プロファイル：HID、SPP	
バーコード スキャナ	読み取り方式	リニアCCD方式（照準：赤色LED）	
	読み取り深度	約50 ～ 260mm	
	スキャン回数	50スキャン／秒	
	最小分解能	0.127mm	
	読み取り可能 コード	JAN/EAN（8又は13）、UPC-A又はUPC-E Code39、NW-7、ITF、Code128、GS1-128、Industrial2of5、新雑誌コード	
RFID	無線規格	誘導式読み書き通信設備 無線周波数13.56MHz	
	通信方式	ISO15693準拠、Felica対応〈*2〉	
	適合チップ	ISO15693（読み書き）:I-CODE、SLI、Tag-it、my-d、Fujitsu	ISO15693（読み書き）:I-CODE、SLI、Tag-it、my-d
	アンチコリジョン	未対応	
	交信距離	0 ～ 40mm〈*3〉	0 ～ 70mm〈*3〉
電源	主電池	単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電電池×2本	
	連続使用時間〈*4〉 単4形アルカリ 乾電池	約30時間 読取回数：21,000回	約24時間 読取回数：17,000回
	連続使用時間〈*4〉 単4形ニッケル 水素充電電池	約30時間 読取回数：21,000回	約24時間 読取回数：17,000回
	自動OFF機能	有り	
環境条件	使用環境	温度：0 ～ 40℃　湿度：20 ～ 90%RH（結露なきこと）	
	保存環境	温度：-20 ～ 60℃　湿度：10 ～ 95%RH（結露なきこと）	
外形寸法		94（L）×55（W）×15.5（H） mm	
質量		70g（単4形アルカリ乾電池含む）	
耐落下性能〈*1〉		コンクリート1.5m	
防塵・耐水性能〈*1〉		IP54準拠	
付属品		取扱説明書、単4形アルカリ乾電池2本、ストラップ	

〈*1〉当社テスト基準による。〈*2〉FelicaはIDm読み取りのみ対応。〈*3〉交信距離はタグの仕様および動作環境により異なります。〈*4〉当社条件による。

本カタログ掲載商品は、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・インストール費用等は別途お問い合わせ下さい。

ご注意 ⚠ ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

株式会社 ディジ・テック

本　　社　〒520-0806 滋賀県大津市打出浜13番48号
ベルパーク大津ビル3F
TEL：077-510-1212 ／ FAX：077-510-1211

東京営業所　〒101-0065 東京都千代田区西神田1-3-6 山本ビル6F
TEL：03-6382-7603 ／ FAX：03-3259-6033

ホームページ　http://www.digi-tek.com

お問い合わせ先

このカタログの内容は、2014年5月現在のものです。

カタログ番号 No.140500Rev2.0

4510095106076